Ficha de dados de produtos

Ferramentas elétricas para artes e ofícios & indústria

Berbequim de percussão

GSB 21-2 RCT

a partir de 340,00 EUR*

* Preço de venda recomendado sem IVA

Berbequim com percussão de 2 velocidades para as aplicações mais exigentes com velocidade constante e controlo do binário

Os dados mais importantes

Potência de entrada nominal	1.300 W
Ø de perfuração em alvenaria	24 / 16 mm
Ø de perfuração madeira	40 / 25 mm

Número de encomenda 0 601 19C 700

> Mais informações sobre o produto

Dados técnicos

Dados técnicos

Potência de entrada nominal	1.300 W
N.º de rotações em vazio, 1.ª velocidade	0 – 900 r.p.m.
Rotações em vazio, 2.ª velocidade	3.000 r.p.m.
Potência útil	695 W
Peso	2,85 kg
Rotação nominal	3.000 r.p.m.
Binário nominal	7,8 / 2,6 Nm
Rosca de ligação veio da broca até	UNF de 1/2"-20
Amplitude mín./máx. de aperto da bucha.	1,5 – 13 mm
Número de impactos com regime de rotações em vazio	0 – 15.300 / 51.000 ipm
Binário máx.	43,0 Nm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 390 x 110 mm
Tensão, elétrica	230 V
Encaixe para o acessório	UNF de 1/2"-20
Diâmetro de gola de fuso	0 mm

Alcance de perfuração

Ø de perfuração madeira	40 / 25 mm
Ø de perfuração aço	16 / 10 mm
Ø de perfuração em alvenaria	24 / 16 mm

Informações relativas ao ruído e às vibrações

Furar em metal

Valor de emissão de vibrações ah	5,6 m/s²
Incerteza K	1,5 m/s²

Furar com percussão em betão

Valor de emissão de vibrações ah	14,6 m/s²
Incerteza K	1,8 m/s²

Aparafusar

Valor de emissão de vibrações ah	2,5 m/s²
Incerteza K	1,5 m/s²

Abertura de roscas

Valor de emissão de vibrações ah	2,5 m/s²
Incerteza K	1,5 m/s²

Vantagens:

- O potente motor de 1.300 W com elevado binário é ideal para aplicações exigentes
- A velocidade constante mantém convenientemente a velocidade mesmo sob carga intensa
- O controlo do binário permite a pré-seleção do binário para um trabalho de alta precisão