



# Den Braven SUPERCOLOR

## Spray de pintura acrílico Multiúso

FICHA TÉCNICA 08/09/2022

### VANTAGENS

- Tampa de segurança à prova de abertura por crianças
- Válvula auto-limpável evitando entupimentos
- Elevado poder de cobertura
- Secagem rápida
- Uso profissional e doméstico
- Disponível em várias cores RAL
- Boa aderência à generalidade das superfícies metálicas (ferro, latão, bronze, alumínio), plásticos, máquinas, caixilhos/perfis, etc

### DESCRIÇÃO

SUPERCOLOR é um spray de esmalte acrílico de secagem rápida. Possui uma elevada capacidade de cobertura. Efeito duradouro. Não amarelece. Resistente à exposição solar. Não contém pigmentos de chumbo nem CFC's. Admite repintura. Pode ser facilmente utilizado por qualquer pessoa, mesmo sem qualquer experiência de pintura, permitindo a obtenção de excelentes resultados. Todas as embalagens são equipadas com válvulas auto limpáveis, permitindo a reutilização da embalagem sem qualquer entupimento da válvula. Todas as embalagens contêm tampa de segurança à prova de abertura por crianças.

### APLICAÇÕES

Uso profissional e doméstico. Boa aderência à generalidade das superfícies metálicas (ferro, latão, bronze, alumínio), plásticos, máquinas, caixilhos/perfis, etc

### • INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Agitar vigorosamente a embalagem durante alguns minutos. Aplicar a tinta com a lata na posição vertical. Efetuar breves pulverizações numa zona escondida antes de iniciar a pintura. Aplicar a uma distância de aproximadamente 20-25 cm da superfície a pintar.

Aplicar em várias camadas ligeiras, em sentido cruzado.

Aplicar uma primeira camada no sentido horizontal e, após 2-3 minutos, uma outra em sentido vertical. A aplicação de tinta em excesso provoca o seu escorrimento.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidade	0.75 g/ml
Pressão a 20c bar	4
Pressão a 50c bar	8
Resistente à temperatura	+100°C
Rendimento	1,5-2m <sup>2</sup> por cada 400ml
Velocidade de cura	24 horas

Estes são valores típicos.

## CORES

- RAL 1007 Amarelo narciso
- RAL 1013 Branco pérola
- RAL 1014 Marfim
- RAL 1015 Marfim claro
- RAL 1021 Amarelo
- RAL 1023 Amarelo semáforo
- RAL 2003 Laranja pastel
- RAL 3000 Vermelho fogo
- RAL 3003 Vermelho rubi
- RAL 3015 Rosa Claro
- RAL 3020 Vermelho semáforo
- RAL 4003 Rosa
- RAL 5003 Azul safira
- RAL 5010 Azul genciana
- RAL 5012 Azul claro
- RAL 5015 Azul céu
- RAL 5017 Azul semáforo
- RAL 6002 Verde folha
- RAL 6005 Verde garrafa
- RAL 6011 Verde claro
- RAL 6018 Verde prado
- RAL 6029 Verde menta
- RAL 7001 Cinza prata
- RAL 7011 Cinza basalto
- RAL 7016 Cinza antracite
- RAL 7032 Cinza pedra
- RAL 7035 Cinza claro
- RAL 8002 Castanho avelã
- RAL 8004 Castanho
- RAL 8007 Castanho fava
- RAL 8011 Castanho noz
- RAL 8014 Castanho sépia
- RAL 8017 Castanho chocolate
- RAL 9001 Branco creme
- RAL 9002 Branco acinzentado
- RAL 9005 Preto brilhante
- RAL 9005 Preto opaco
- RAL 9006 Alumínio
- RAL 9010 Branco brilhante
- RAL 9010 Branco opaco
- Transparente
- Transparente opaco
- Branco electrodoméstico

## ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

## EMBALAGEM

<b>Conteúdo</b>	400ml
<b>Caixa</b>	6 unidades
<b>Palete</b>	1428

## SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial em [www.bostik.com/portugal/pt](http://www.bostik.com/portugal/pt).

## AVISO LEGAL

Esta ficha técnica substitui todas as versões anteriores. A BOSTIK garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade. As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A BOSTIK não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A BOSTIK reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

### Bostik Portugal

R. da Quintã, Lote 6 - Frossos  
4700-023 Braga – Portugal  
[www.bostik.com/portugal/pt](http://www.bostik.com/portugal/pt)

### BOSTIK HOTLINE

Smart help +351 253 300 810

